

Balanzas de precisión

Serie: WPB

Balanza de precisión con prestaciones que integradas a su competitivo precio la hacen la mejor opción en el mercado, ofrece precisión en el pesado, facilidad de uso y durabilidad.



Características generales

| Modelo | WPB-1K-2 | WPB-2K-2 | WPB-3K-2 | WPB-1.2K-1 | WPB-100-3 | WPB-200-3 | WPB-300-3 |
|----------------------------|--|------------|------------|-----------------|--|-------------|-------------|
| Capacidad | 1000g | 2000g | 3000g | 1200g | 100g | 200g | 300g |
| Resolución | 0.01 g | | | 0.1 g | 0.001 g | | |
| Error de repetibilidad | < = 0.02 g | < = 0.02 g | < = 0.03 g | | < 0.002 g | < = 0.002 g | < 0.003 g |
| Error de no linealidad | < = 0.02 g | < = 0.03 g | < = 0.05 g | | < = 0.002 g | | < = 0.003 g |
| Tiempo de estabilización | 2 segundos | | | | 3 segundos | | |
| Dimensiones (mm) | 295 x 260 x 110 | | | 200 x 190 x 100 | 290 x 185 x 90 | | |
| Tamaño del plato | Φ 160 mm | | | Φ 150 mm | Φ 80 mm | | |
| Protección cortaire | | | | | 150 mm | | |
| Rango de tara | 0 – 1000 g | 0 – 2000 g | 0 – 3000 g | | 0 - 100 g | 0 - 200 g | 0 - 300 g |
| Unidades de pesaje | Gramos, ct, onza, libra, porcentaje, piezas... | | | | | | |
| Comunicación | RS232C | | | | | | |
| Alimentación | 110-240V/50-60HZ | | | | | | |
| Pantalla | LCD | | | | | | |
| Pesar debajo de la báscula | | | | | Gancho para pesar por debajo de la balanza | | |
| Baterías | | | | | Opción de operar con baterías alcalinas AA (6) | | |

Funciones principales

- ✓ Ajuste de cero.
- ✓ Ajuste en la velocidad de respuesta.
- ✓ Calibración lineal de 10 puntos seleccionables.
- ✓ conteo de piezas.
- ✓ Conversión de unidades.
- ✓ Indicadores de baja batería y recarga.
- ✓ Rango de auto-tara ajustable.