

Indicador de peso Modelo WIM-LX5BI

Diseñado para soportar el uso constante que demanda la industria.



Características especiales

- » Carcasa de Acero Inoxidable
- » Protección IP54
- » Soporte de Acero Inoxidable
- » Pantalla LED rojo
- » Soporta de 1 a 4 celdas de carga de 350Ω y hasta 8 celdas de carga de 700Ω
- » Búsqueda de Cero programable
- » Filtros digitales programables
- » Pesaje en kg/lb seleccionable
- » Interface RS232
- » Función acumulación, conteo y pesaje animal con retención de máximo
- » Función de alta resolución x10
- » Modo ahorro de energía

Especificaciones

Energía	Pantalla	Protección
100 - 240V 50/60 Hz 12V Adaptador Batería 6V2.8Ah Tiempo estimado de uso: 30 hrs Tiempo de carga: 8 hrs	Led Rojo 1.5" (38 mm)	IP54
Voltaje de Excitación	Resolución de pantalla	Señal de entrada Analógica
DC5V 1 a 8 celdas de carga de 350Ω 1 a 16 celdas de carga de 700Ω	1/3,000 - 1/30,000	-1 - 10mV
Unidades	Salida	Resolución A/D
Kg/lb	RS232	100,000
Tasa A/D	Temperatura de Operación	
40 veces/segundo	10°C - 40°C	

Dimensiones

