

Verificador de peso en banda WCHW-230

Ideal para el pesaje automático en línea y clasificación de productos.

ificación

Especificaciones

Rango de pesaje	Aprox. 100kg	
Exactitud	230mm	
Escala mínima	Escala mínima Aprox. 200W	
Velocidad de clasificación	Velocidad de clasificación 31-70m/min	
Medición	Celda de carga	
Rechazador	Chorro de aire, desviador neumático y caída.	
Operación	Operación por pantalla táctil	
Alarma	Timbre / lámpara	
Velocidad de banda	31 a 70 m/min	
Alimentación de voltaje	110 vca / 220 vca 50-60 hz	
Potencia nominal	aprox. 200 watts	
Dimensiones	1468 (largo), 558mm (ancho) y 1285 + /- 35 mm (Alto)	

Características especiales

- » Robusta estructura de acero inoxidable.
- » Celda de carga de alta exactitud; basada en tecnología avanzada DSP.
- » Compensación de pesado automática y rastreo de cero.
- » Pre-ajuste de 100 productos, de uso amigable al usuario para ajustes y cambios.
- » Fácil ajuste de cambio de productos y velocidades.
- » Capacidad de almacenaje de hasta 2000 productos inspeccionados.
- » Salida de datos incorporada.
- » Basado en una pantalla de operación amigable tipo táctil.
- » Velocidad de banda: 31-70m/min.



México: Kellog's 10 Fracc. Industrial "El Pueblito" Tel: 442-192 9600 Querétaro, Qro. 76905 ipcmkt@ipc.com.mx www.ipc.com.mx



Verificador de peso en banda WCHW-230

Alcance de medición

Rango de peso	Vel. de clasificación	Precisión
7-99g	70 bolsas/min	+/-0.5g
100 - 199g	60 bolsas/min	+/-0.5g
200 - 399g	50 bolsas/min	+/-0.5g
400 - 999g	45 bolsas/min	+/-0.5g

Funciones de pantalla



Menú principal



Menú del sistema

Sistemas de rechazo



Chorro de aire



Desviador pneumático



Caída



México: Kellog's 10 Fracc. Industrial "El Pueblito" Tel: 442-192 9600 Querétaro, Qro. 76905 ipcmkt@ipc.com.mx www.ipc.com.mx