

## Verificador de peso en banda WCHW-300

Ideal para el pesaje automático en línea y clasificación de productos.

### **Especificaciones**

| Medición                | Celda de carga                                      |  |  |
|-------------------------|---|--|--|
| Rechazador              | Chorro de aire, desviador neumático, Caída.         |  |  |
| Operación               | Pantalla táctil                                     |  |  |
| Alarma                  | Timbre / lámpara                                    |  |  |
| Velocidad de banda      | 65 m/min  |  |  |
| Alimentacion de voltaje | 110 vca / 220 vca 50-60 hz                          |  |  |
| Potencia nominal        | aprox. 200 watts                                    |  |  |
| Dimensiones             | 1550(largo), 641mm (ancho) y 1360 + /- 35 mm (Alto) |  |  |
| Peso                    | 74kg+50kg   |  |  |

### Características especiales

- » Robusta estructura de acero inoxidable.
- » Celda de carga de alta exactitud; basada en tecnología avanzada DSP.
- » Compensación de pesado automático y rastreo de cero.
- » Pre-ajuste de 100 productos, de uso amigable al usuario para ajustes y cambios.
- » Fácil ajuste de cambio de productos y velocidades.
- » Capacidad de almacenaje de hasta 2000 productos inspeccionados.
- » Salida de datos incorporada.
- » Basado en una pantalla de operación amigable tipo Táctil.
- » Velocidad de banda: Max.65m/min





# Verificador de peso en banda WCHW-300

### Alcance de medicion

| Rango de peso | Precisión | Escala mínima | Vel. máxima |
|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 10-99g        | +/- 0.5g  | 0.1g          | 50 bolsas/m |
| 1000 - 1999g  | +/- 1.0g  | 0.1g          | 40 bolsas/m |
| 2000 - 3000g  | +/-2.0g   | 0.1g          | 30 bolsas/m |

### Funciones de pantalla



Menú principal



Menú del sistema

### Sistemas de rechazo



Chorro de aire



Desviador pneumático



Caída

